


DRUCKSTÜCK, FEDERND, MIT KUGEL, GLATTE AUSFÜHRUNG, MIT BUND



2475.01.



Werkstoff:

Hülse: Delrin blau (POM)

Kugel: Delrin weiß (POM)

Feder: Nirosta

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.

Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +50°C

Montage:


Für die Aufnahmebohrung von d_1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

2475.01. Druckstück, federnd, mit Kugel, glatte Ausführung, mit Bund

Bestell-Nr.	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	s	Federkraft [N]	
							Anfang	Ende
2475.01.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.01.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.01.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.01.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.01.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.01.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25



2475.02.



Werkstoff:

Hülse: Nirosta 1.4305

Kugel: Nirosta gehärtet

Feder: Nirosta

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.

Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +50°C

Montage:

Für die Aufnahmebohrung von d_1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

2475.02. Druckstück, federnd, mit Kugel, glatte Ausführung, mit Bund

Bestell-Nr.	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	s	Federkraft [N]	
							Anfang	Ende
2475.02.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.02.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.02.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.02.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.02.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.02.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25