

# STANZSCHMIERÖL FIBROLIT®

---



## 280.36.006 Stanzschmieröl FIBROLIT®

### Beschreibung:

Schmierflüssigkeit, die rückstandslos bei Raumtemperatur verdunstet. Eine Reinigung bzw. Entfettung entfällt. Somit sind darauf folgende Schweiß-, Lötarbeiten oder gängige Oberflächenbehandlungen möglich (Eignungsprüfung dennoch obligatorisch). Hervorragende Schmierwirkung, dadurch geringe Gratbildung und verlängerte Standzeiten an den Aktivelementen von Stanzwerkzeugen.

### Hinweis:

Der Auftrag kann durch Tauchen, Sprühen und Walzen erfolgen. Die Schichtdicke soll möglichst gering sein. Zur Schichtdickensteuerung hat sich das Abstreifen vor dem Einlaufen in das Werkzeug bewährt.

Die Trockenzeit ist temperatur- und zeitabhängig. Bei Luft- bzw. Wärmetrocknung verkürzt sich diese.

Kanister, 1000 ml (280.36.006)

Kanister, 5000 ml (280.36.006.5)

### Anwendung:

- Stanzen von Elektroblechen
- Stanzen von Generatoren- und Transformatorenblechen und Blechen für elektrische Bauteile
- Stanzen von Formblechen
- Hilfsmittel für Prägen und Biegen
- Stanzen und Umformen von Autokühlerteilen

Insbesondere vorteilhaft beim Stanzen von Metallblechen aus Stahl (C-Stahl, Inox), Alu, verzinkte und lackierte Bleche und Kupferlegierungen.