

EPOXIDKLEBSTOFF LOCTITE® EA 3450

SOFORTKLEBSTOFF LOCTITE® 401

SOFORTKLEBSTOFF-GEL LOCTITE® 454

281.147 Epoxidklebstoff LOCTITE® EA 3450

Beschreibung:

Zweikomponentiger Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen schnell bei Raumtemperatur aushärtet. Entwickelt auf Metalloberflächen hohe Festigkeiten. Eignet sich durch sein Spaltvermögen für rauhe und schlecht passende Oberflächen aus Metallen, Keramik, Duroplasten. Für die hochfeste Reparatur von Stahl und Gußteilen, z.B. zum Ausbessern von Fehlbearbeitung an Werkzeug- und Maschinenteilen (Flüssigmetall).
Verarbeitungszeit: 4 bis 6 Min.
Handfestigkeit: nach 15 Min.
Einsatztemperaturbereich: -55 bis +100 °C

Zwillingsspritze, 25 ml



281.401 Sofortklebstoff LOCTITE® 401

Beschreibung:

Universell einsetzbarer Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert wird. Erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, z.B. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.
Handfestigkeit: nach 3 - 10 Sek.
Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C

Flasche, 50 g



281.454 Sofortklebstoff-Gel LOCTITE® 454

Beschreibung:

Zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen und bei Anwendungen, bei denen gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Kein Tropfen und Abfließen - durch gelförmige Konsistenz ideal für Anwendungen an senkrechten Flächen und über Kopf.
Handfestigkeit: nach 5 - 10 Sek.
Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C

Tube, 20 g

