

VIS DE RETENUE À ETRETOISE POUR RESSORTS, AVEC VIS À TÊTE FRAISÉE À SIX-PANS CREUX

244.18.

Exemple de montage

Description :

Les vis de retenue à entretoise pour ressorts s’emploient comme alternative aux boulons ajustés.

Avantages:

Détermination plus exacte de la longueur du fait de la possibilité de reprise en rectification. En outre ces pièces assurent la fonction de ressort et d’entretoise (voir exemples de montage).

Matière :

Tube entretoise : Acier, trempé

Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 10642 (10.9)

Exécution :

Diamètre extérieur rectifié

Tolérance: h7

Remarque :

La vis de retenue à entretoise pour ressort est livrée équipée d’un joint torique. **Il faut enlever celui-ci avant montage.**

244.18. Vis de retenue à entretoise pour ressorts, avec vis à tête fraisée à six-pans creux

d ₁	10	12,5	15	17,5	23
d ₂	M6	M8	M10	M12	M16
Couple de serrage de la vis [Nm]	12	28	56	98	240
d ₃	15	19	23	27	34
h ₁	6	8	10	12	16
l ₁	l ₂				
20	35				
25	40	45			
30	45	50	55	60	
35	50	55	60	70	
40	55	60	65	70	
45	60	70	70	80	
50	65	70	80	80	90
55		80	80	90	90
60		80	90	90	100
70		90	100	100	110
80		100	110	110	120
90			120	120	140
100					140
110					150
120					150

Exemple de commande :

Vis de retenue à entretoise pour ressorts, avec vis à tête fraisée à six-pans creux	= 244.18.
Diamètre nominal d ₁	15 mm = 150.
Longueur l ₁	60 mm = 060.
Longueur de la vis l ₂	90 mm = 090
N° de commande	= 244.18. 150.060. 090