


POUSOIR À RESSORT, AVEC BILLE, À SIX PANS CREUX,
FORCE DU RESSORT AUGMENTÉ

2471.04.




2471.04. Poussoir à ressort, avec bille, à six pans creux,
force du ressort augmenté

Table with 9 columns: N° de commande, d1, d2, SW, l, s, Force du ressort [N] initial, Force du ressort [N] fin. It lists 10 different models from 2471.04.005 to 2471.04.024.

Matière :
Douille : Acier de décolletage, bruni
Bille : Acier pour roulements à billes, trempé
Ressort : Inox

Remarque :
Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.
Plage de température d'utilisation : max. 250°C
Identification de l'augmentation de la force du ressort de deux
marques longitudinales sur la douille.

2471.34.



2471.34. Poussoir à ressort, avec bille, à six pans creux,
force du ressort augmenté

Table with 9 columns: N° de commande, d1, d2, SW, l, s, Force du ressort [N] initial, Force du ressort [N] fin. It lists 10 different models from 2471.34.005 to 2471.34.024.

Matière :
Douille : Inox 1.4305
Bille : Inox trempé
Ressort : Inox

Remarque :
Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.
Plage de température d'utilisation : max. 250°C
Identification de l'augmentation de la force du ressort de deux
marques longitudinales sur la douille.