


# POUSOIR À RESSORT, AVEC BILLE, VERSION LISSE, AVEC COLERETTE



2475.01.



**Matière :**

Douille : Delrin bleu (POM)

Bille : Delrin blanc (POM)

Ressort : Inox

**Remarque :**

Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.

Plage de température d'utilisation : -30°C jusqu'à +50°C

**Montage :**


Pour le trou de positionnement de d<sub>1</sub>, une tolérance de H7 est recommandée.

**2475.01. Pousoir à ressort, avec bille, version lisse, avec colerette**

N° de commande	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s	Force du ressort [N]	
							initial	fin
2475.01.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.01.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.01.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.01.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.01.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.01.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25



2475.02.



**Matière :**

Douille : Inox 1.4305

Bille : Inox trempé

Ressort : Inox

**Remarque :**

Pour le blocage ainsi que comme doigts presseurs et éjecteurs.

Plage de température d'utilisation : -30°C jusqu'à +50°C

**Montage :**

Pour le trou de positionnement de d<sub>1</sub>, une tolérance de H7 est recommandée.

**2475.02. Pousoir à ressort, avec bille, version lisse, avec colerette**

N° de commande	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s	Force du ressort [N]	
							initial	fin
2475.02.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.02.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.02.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.02.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.02.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.02.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25