


MATRICE SANS COLLERETTE, DIN 9845 FORME A



260.



260. Matrice sans collerette, DIN 9845 Forme A

Gradation		d_2	l_1	20	28
d_1	d_1				
0,5 - 1	0,1	5	l_2	18	
1,1 - 2	0,1	6		17	25
2,1 - 3	0,1	7		17	25
3,1 - 4	0,1	8		17	25
4,1 - 5	0,1	10		16	24
5,1 - 6	0,1	12		16	24
6,1 - 8	0,1	15		16	24
8,1 - 10	0,1	18		16	24
10,1 - 12	0,1	22		15	23
12,1 - 15	0,1	26		15	23
15,1 - 18	0,1	30			

Matière :

HSS

N° de commande 260.3.

Dureté 62 ± 2 HRC

Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :

Diamètres d_1 , d_2 ainsi que faces frontales, rectifiées.

d_4 : Si $d_1 \leq 2$ mm, $d_4 = d_1 + 0,3$

Si $d_1 = 2,1$ mm - 4,0 mm, $d_4 = d_1 + 0,5$

Si $d_1 = 4,1$ mm - 8,0 mm, $d_4 = d_1 + 0,7$

Si $d_1 \geq 8,1$ mm, $d_4 = d_1 + 1$

Autres diamètres sur demande.

Exemple de commande :

Matrice sans collerette, DIN 9845 Forme A = 260.3.

Diamètre de coupe d_1 5,1 mm = 0510.

Longueur l_1 20 mm = 020

N° de commande = 260.3. 0510. 020