

ADHÉSIF ÉPOXY LOCTITE® EA 3450

ADHÉSIF INSTANTANÉ LOCTITE® 401

GEL ADHÉSIF INSTANTANÉ LOCTITE® 454

281.147 Adhésif époxy LOCTITE® EA 3450

Description :

Adhésif époxy à deux composants qui durcit rapidement à température ambiante après avoir été mélangé. Développe une grande résistance sur les surfaces métalliques. Convient aux surfaces rugueuses et mal adaptées en métal, en céramique et en résine thermodurcissable étant donné ses propriétés de remplissage. Pour la réparation à haute résistance de pièces en acier et en fonte, p. ex. en cas d'erreurs d'usinage sur les outils ou les pièces de machine (métal liquide).

Temps de traitement : 4 à 6 min.

Dureté fonctionnelle : après 15 min.

Plage de température d'utilisation : de -55 à +100 °C

Seringue double, 25 ml



281.401 Adhésif instantané LOCTITE® 401

Description :

Adhésif instantané à usage universel servant à assembler des matériaux pour des applications qui exigent une répartition uniforme des contraintes et une résistance mécanique et au cisaillement élevée. Permet de coller rapidement toute une série de matériaux, p. ex. des métaux, des plastiques et des élastomères. Parfait pour toutes les réparations rapides, ainsi que pour toutes les petites réparations d'urgence de tous types.

Temps de fixation : après 3 à 10 sec.

Plage de température d'utilisation : -40 à +120 °C

Flacon, 50 g



281.454 Gel adhésif instantané LOCTITE® 454

Description :

Pour assembler des matériaux difficiles à coller et pour des applications qui exigent une répartition uniforme des contraintes et une résistance mécanique et au cisaillement élevée. Permet de coller rapidement toute une série de matériaux, tels que des métaux, des plastiques et des élastomères. Ne goutte et ne coule pas : sa consistance gélifiée est idéale pour les applications sur des surfaces verticales et en hauteur.

Temps de fixation : après 5 à 10 sec.

Plage de température d'utilisation : -40 à +120 °C

Tube, 20 g

