


ODKLEJACZ KULKOWY GŁADKI Z KOŁNIERZEM



2475.01.



Material:

Tuleja: Delrin niebieski (POM)

Kulka: Delrin biały (POM)

Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Zakres pracy w temperaturach: -30°C do +50°C

Montaż:


Dla otworu mocującego d_1 zalecana jest tolerancja H7.

2475.01. Odklejacz kulkowy gładki z kołnierzem

Nr katalogowy	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	s	Siła sprężyny [N]	
							Początek	Końc
2475.01.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.01.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.01.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.01.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.01.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.01.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25



2475.02.



Material:

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4305

Kulka: Stal nierdzewna hartowana

Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Zakres pracy w temperaturach: -30°C do +50°C

Montaż:

Dla otworu mocującego d_1 zalecana jest tolerancja H7.

2475.02. Odklejacz kulkowy gładki z kołnierzem

Nr katalogowy	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	s	Siła sprężyny [N]	
							Początek	Końc
2475.02.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.02.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.02.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.02.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.02.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.02.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25